

Typ BOŚ	Długość	Szerokość	Wysokość	Waga (bez filtra)
	m	m	m	kg
BOŚ Topas 5	1,0	1,0	2,3	280
BOŚ Topas 8	1,5	1,0	2,3	380
BOŚ Topas 10	2,0	1,0	2,36	420
BOŚ Topas 15	2,5	1,0	2,36	520
BOŚ Topas 20	2,0	1,5	2,48	840
BOŚ Topas 30	2,0	2,0	2,48	980
BOŚ Topas 40	2,0	2,0	2,98	1100
BOŚ Topas 50	3,0	2,0	2,98	1470
BOŚ Topas 75	4,0	2,0	2,98	1860
BOŚ Topas 100 Dwa zbiorniki	3,16	4,0	3,0	2850
BOŚ Topas 125 Dwa zbiorniki	4,16	4,0	3,0	3480
BOŚ Topas S 160 Dwa zbiorniki	6,00	2,3	2,72	3880
BOŚ Topas S 200 Cztery zbiorniki	4,00	2,16	2,72	5150
BOŚ Topas S 250 Cztery zbiorniki	4,00	2,16	2,72	6200
BOŚ Topas S 300 Cztery zbiorniki	6,00	2,16	2,72	7000
BOŚ Topas S 350 ztery zbiorniki	6,00	2,16	2,92	7000
BOŚ Topas S 400 Osiem zbiorników	4,00	2,16	2,72	7000
BOŚ Topas S 500 Osiem zbiorników	5,00	2,16	2,72	7000
BOŚ Topas S 600 Osiem zbiorników	6,00	2,16	2,72	7000
BOŚ Topas S 700 Osiem zbiorników	6,00	2,16	2,92	7000

Typ BOŚ	RLM (ilość osób)	Max. dzienny przepływ (m ³ /d)	Ładunek zanieczyszczeń (BZT ₅ /d)	Moc (230V/400V)	Zużycie energii (kWh/d)
Topas 5	1-5	1,0	0,30	60W	1,44
Topas 8	2-8	1,5	0,48	80W	1,92
Topas 10	3-10	2,0	0,60	100W	2,40
Topas 15	3-15	3,0	0,90	120W	2,88
Topas 20	4-20	4,0	1,20	150W	3,60
Topas 30	6-30	6,0	1,80	240W	5,76
Topas 40	8-40	7,0	2,40	300W	7,20
Topas 50	10-50	9,0	3,00	400W	9,60
Topas 75	15-75	12,0	4,50	750W	18,00
Topas 100	20-100	15,0	6,00	750W	18,00
Topas 125	25-125	18,75	7,50	1500W	36,00
Topas 150	30-150	22,5	9,00	1500W	36,00
Topas 200	35-200	30,0	12,0	2200W	52,80
Topas 250	40-250	37,5	15,0	2200W	52,80
Topas 300	45-300	45,0	18,0	2200W	52,80